

产品目录

工业POE交换机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ-IES1213-POE	支持1个100Base-X光口(单模单纤SC光口20km)和2个10/100Base-X电口, 单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W, 卡轨式安装, IP40保护等级, 工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES1413-POE	支持1个100Base-X光口(单模单纤SC光口20km)和4个10/100Base-X电口, 单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W, 卡轨式安装, IP40保护等级, 工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES101G08-POE	支持1千兆SFP光口和1个10/100/1000Base-X电口和8个10/100Base-X电口, 单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W, 卡轨式安装, IP40保护等级, 工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES06-POE	支持4*10/100M+2*10/100M UpLink, 单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W, 卡轨式安装, IP40保护等级, 工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES10-POE	支持8*10/100M+2*10/100M UpLink, 单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W, 卡轨式安装, IP40保护等级, 工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES24-POE	支持24*10/100M, 单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W, 19英寸1U, IP40保护等级, 工作温度-40~85℃, 内置电源	 <p>数据更新中.....</p>


产品目录

工业POE交换机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ-IES102G-POE	支持1千兆SFP光口和2个10/100/1000Base-X电口，单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W，卡轨式安装，IP40保护等级，工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES104G-POE	支持1千兆SFP光口和4个10/100/1000Base-X电口，单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W，卡轨式安装，IP40保护等级，工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES05G-POE	支持5个10/100/1000Base-X电口，单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W，卡轨式安装，IP40保护等级，工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES204G-POE	支持2个千兆SFP光口和4个10/100/1000Base-X电口，单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W，卡轨式安装，IP40保护等级，工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES208G-POE	支持2个千兆SFP光口和8个10/100/1000Base-X电口，单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W，卡轨式安装，IP40保护等级，工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>
GQ-IES408G-POE	支持4个千兆SFP光口和8个10/100/1000Base-X电口，单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W，卡轨式安装，IP40保护等级，工作温度-40~85℃	 <p>数据更新中.....</p>

产品目录

工业POE交换机 系列

型号	功能描述	图片外观
GQ-IES224G2C-POE	支持2个千兆SFP光口和24个10/100/1000Base-X电口和2Combo口，单个POE供电口最大支持输出功率为15.4W, 整机总功率400W, 19英寸1U, 电源输入: AC110-260V/5.5A, 工作温度-20~70℃	 <p>数据更新中.....</p>
<p>备注: 了解更多的型号/规格, 请来电咨询! 热线电话: 400-8866-640 或登陆官网: www.gzngn.com</p>		